


## Vinoistukkaventtiili LegioStop sudoFIT pronssiseos



- Kuvaus: Ei lainkaan kuollutta tilavuutta, varustettu huollettavalla yläosalla sekä ei-nousevalla käsipyörällä, jossa on optinen asennon osoitin
- Lämpötila: max. 90°C
- Materiaalit: Pronssiseos, ruostumaton teräs, EPDM, muovi
- Liitäntä: Pistoliitäntä sudoFIT
- Venttiiliin sisältyy: hiottu venttiilikara, venttiili-istukka

\*PN16: Rst-putket, PN10: kupariputket

Katso asennus-/irrotusohjeet asennuskotelon 8130.000 mukana toimitetuista asennusohjeista. Ohjeet löytyvät tarvittaessa myös osoitteesta [www.gfps.com](http://www.gfps.com).

d (mm)	DN (mm)	Tuumaa (inch)	JRG Koodi	GF Koodi	SP	Paino (kg)
15	12	15	5225.015	351 060 406	1	0,354
18	15	18	5225.018	351 060 416	1	0,401
22	20	22	5225.022	351 060 426	1	0,550
28	25	28	5225.028	351 060 436	1	0,930
35	32	35	5225.035	351 060 446	1	1,370
42	40	42	5225.042	351 060 676	1	2,018
54	50	54	5225.054	351 060 686	1	2,990

d (mm)	DN (mm)	d1 (mm)	d2 G (inch)	d3 Rp (inch)	d4 (mm)	h (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)	○
15	12	15	½	¼	53	87	82	37	8	26	6
18	15	18	½	¼	53	87	98	27	8	31	6
22	20	22	¾	¼	53	105	103	39	7	35	6
28	25	28	1	¼	60	117	136	31	9	44	6
35	32	35	1 ¼	¼	70	130	164	26	11	57	6
42	40	42	1 ½	¼	90	148	191	27	11	62	6
54	50	54	2	¼	90	169	231	21	14	79	6

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>