



Takaiskuventtiili Legiostop Sanipex MT - pronssiseos

- Kuvaus: ei lainkaan kuollutta tilavuutta, varustettu huollettavalla yläosalla sekä ei-nousevalla käsipyörällä, jossa on optinen asennon osoitin
- Lämpötila: max. 90°C
- Materiaalit: pronssiseos, ruostumaton teräs, EPDM, muovi
- Liitännät: Sanipex MT
- Toimitukseen sisältyy: hiottu venttiilikara, venttiilipesä, sulkujousi

d	Tuumaa	DN	JRG	GF	SP	Paino
(mm)	(inch)	(mm)	Koodi	Koodi		(kg)
16	16	12	5262.016	350 896 263	1	0,352
20	20	15	5262.020	350 896 264	1	0,380
26	26	20	5262.026	350 896 265	1	0,580
32	32	25	5262.032	350 896 266	1	0,950
40	40	32	5262.040	350 896 267	1	1,365
50	50	40	5262.050	350 896 292	1	2,187
63	63	50	5262.063	350 896 293	1	3,465

d	Tuumaa	DN	d1	d2 G	d3 Rp	d4	h	l1	l2	z1	z2	⊙
(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(inch)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
16	16	12	16	½	¼	53	87	115	133	28	50	6
20	20	15	20	½	¼	53	87	122	137	27	51	6
26	26	20	26	¾	¼	53	105	148	160	27	63	6
32	32	25	32	1	¼	60	117	178	182	28	75	6
40	40	32	40	1 ¼	¼	70	130	218	212	37	92	6
50	50	40	50	1 ½	¼	90	148	256	246	46	108	6
63	63	50	63	2	¼	90	170	315	288	55	134	6

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>