


Geberit Mepla -käyrä 90° ulkokierteellä



Esimerkkikuva



OMINAISUUDET

- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristus päät läpikuultavilla suojahatuilla

TEKNISET TIEDOT

Materiaali

Tykkipronssi / lyijytön
tykkipronssi

TIEDOT

- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Tuotenro	LV/nro.	DN	d, ø mm	R "	arc °	L cm	H cm	Z cm
601.252.00.5	1753220	12, 15	16	1/2	90	4.8	3	2.3
602.252.00.5	1753221	15	20	1/2	90	5.1	3.2	2.3
602.253.00.5	1753229	15, 20	20	3/4	90	5.3	3.4	2.5
603.253.00.5	1753230	20	26	3/4	90	5.7	4	2.5
603.254.00.5	1753238	20, 25	26	1	90	5.9	4.3	2.7
604.254.00.5	1753239	25	32	1	90	5.9	4.6	3.1

Tuotenro	LVJ nro.	DN	d, ø mm	R "	arc °	L cm	H cm	Z cm
605.255.00.5	1753248	32	40	1 1/4	90	7	5.3	3.6
606.255.00.5	1753257	40	50	1 1/2	90	7.7	6	3.9
607.255.00.5	1753266	50	63	2	90	11.6	7.5	4.9