


Geberit Mepla -käyrä 90° sisäkierteellä



Esimerkkikuva



OMINAISUUDET

- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristus päät läpikuultavilla suojahatuilla

TEKNISET TIEDOT

Materiaali Tykkipronssi / lyijytön tykkipronssi

TIEDOT

- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Tuotenro	LV/nro.	DN	d, ø mm	Rp"	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm
601.256.00.5	1753290	12, 15	16	1/2	90	2.2	5	0.9	2.4
602.256.00.5	1753291	15	20	1/2	90	2.5	5.3	1.2	2.5
602.257.00.5	1753299	15, 20	20	3/4	90	3.5	5.3	2	2.5
603.257.00.5	1753300	20	26	3/4	90	3	6.1	1.5	2.9
603.258.00.5	1753308	20, 25	26	1	90	3.4	6.5	1.5	3.3
604.258.00.5	1753309	25	32	1	90	3.6	6.2	1.9	3.4

Tuotenro	LVJ nro.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm
605.259.00.5	1753318	32	40	1 1/4	90	4.3	7.3	2.2	3.9
606.256.00.5	1753327	40	50	1 1/2	90	4.8	8.1	2.8	4.3
607.256.00.5	1753328	50	63	2	90	5.7	11.9	3.1	5.2