



Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristus päät läpikuultavilla suojahatuilla

TEKNISET TIEDOT

Materiaali Tykkipronssi / lyijytön piipronssi

TIEDOT

- Muunnoskappaleet NPT-kierteellä pyynnöstä
- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Tuotenro	LV/nro.	DN	d, $\varnothing$ mm	R "	L cm	H cm
601.535.00.5	1753800	12, 15	16	1/2	5.4	2.8
601.536.00.5	1753803	12, 20	16	3/4	5.7	3.1
602.535.00.5	1753801	15	20	1/2	5.7	3
602.536.00.5	1753809	15, 20	20	3/4	5.9	3.1
603.535.00.5	1753802	20, 15	26	1/2	6.3	3.1

Tuotenro	LV:nro.	DN	d, ø mm	R "	L cm	H cm
603.536.00.5	1753810	20	26	3/4	6.4	3.2
603.537.00.5	1753818	20, 25	26	1	6.7	3.5
604.537.00.5	1753819	25	32	1	6.4	3.6
604.538.00.5	1753827	25, 32	32	1 1/4	6.6	3.9
605.537.00.5	1753820	32, 25	40	1	7.1	3.7
605.538.00.5	1753828	32	40	1 1/4	7.4	4
605.539.00.5	1753836	32, 40	40	1 1/2	7.5	4.1
606.537.00.5	1753837	40	50	1 1/2	8	4.2
606.540.00.5	1753845	40, 50	50	2	8.4	4.7
607.539.00.5	1753846	50	63	2	11.7	5
607.541.00.5	1753854	50, 65	63	2 1/2	12.5	5.8
608.541.00.5	1753855	65	75	2 1/2	14.7	6