



Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristus päät läpikuultavilla suojahatuilla

TEKNISET TIEDOT

Materiaali Tykkipronssi / lyijytön piipronssi

TIEDOT

- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Tuotenro	LV/nro.	DN	d, ø mm	Rp "	L cm	Z cm
601.555.00.5	1753870	12, 15	16	1/2	5.6	1.8
601.556.00.5	1753873	12, 20	16	3/4	5.9	1.7
602.555.00.5	1753871	15	20	1/2	5.9	1.8
602.556.00.5	1753879	15, 20	20	3/4	6.1	1.9
603.556.00.5	1753880	20	26	3/4	6.6	1.9
603.557.00.5	1753888	20, 25	26	1	7.1	2.2

Tuotenro	LV:nro.	DN	d, ø mm	Rp "	L cm	Z cm
604.557.00.5	1753889	25	32	1	6.7	2.2
604.558.00.5	1753897	25, 32	32	1 1/4	7.4	2.3
605.557.00.5	1753890	32, 25	40	1	7.5	2.4
605.558.00.5	1753898	32	40	1 1/4	7.7	2.4
605.559.00.5	1753906	32, 40	40	1 1/2	8.4	2.5
606.559.00.5	1753907	40	50	1 1/2	8.8	2.7
606.560.00.5	1753915	40, 50	50	2	9.7	3.2
607.560.00.5	1753916	50	63	2	12.7	3.3
607.561.00.5	1753924	50, 65	63	2 1/2	13.3	3.5
608.561.00.5	1753925	65	75	2 1/2	14.7	2.9