



Esimerkkikuva

## OMINAISUUDET

- Puristamattomana vuotava liitos
- Liitinmutteri messinkiä
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristus päät läpikuultavilla suojahatuilla

- Tasotiiviste kuitukomposiittimateriaalista

## TEKNISET TIEDOT

Materiaali Tykkipronssi / lyijytön piipronssi

## TIEDOT

- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

| Tuotenro     | LV/nro. | DN | d, ø<br>mm | G     | L<br>cm | Z<br>cm |
|--------------|---------|----|------------|-------|---------|---------|
| 601.571.00.5 | 1754013 | 12 | 16         | 1/2   | 9.1     | 4.1     |
| 602.571.00.5 | 1754016 | 15 | 20         | 1/2   | 9.9     | 4.4     |
| 603.571.00.5 | 1754020 | 20 | 26         | 3/4   | 11      | 4.6     |
| 604.571.00.5 | 1754025 | 25 | 32         | 1     | 11.5    | 5.8     |
| 605.571.00.5 | 1754031 | 32 | 40         | 1 1/4 | 13.1    | 6.3     |

| Tuotenro     | LVJ nro. | DN | d <sub>ø</sub><br>mm | G <sub>1/2</sub> | L<br>cm | Z<br>cm |
|--------------|----------|----|----------------------|------------------|---------|---------|
| 606.571.00.5 | 1754033  | 40 | 50                   | 1 1/2            | 14.3    | 6.7     |
| 607.571.00.5 | 1754035  | 50 | 63                   | 2                | 20.8    | 7.4     |