



Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- Puristamattomana vuotava liitos
- Liitinmutteri messinkiä
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristus päät läpikuultavilla suojahatuilla

- Tasotiiviste kuitukomposiittimateriaalista

TEKNISET TIEDOT

Materiaali Tykkipronssi / lyijytön piipronssi

TIEDOT

- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Tuotenro	LV/nro.	DN	d, ø mm	Rp "	G "	L cm	Z cm
601.595.00.5	1754420	12, 15	16	1/2	3/4	6.6	2.8
602.595.00.5	1754421	15	20	1/2	3/4	6.8	2.8
603.595.00.5	1754430	20	26	3/4	1	7.6	3
604.595.00.5	1754439	25	32	1	1 1/4	7	2.5
604.596.00.5	1754447	25, 32	32	1 1/4	1 1/4	8.6	3.8

Tuotenro	LV/nro.	DN	d, ø mm	Rp "	G "	L cm	Z cm
605.595.00.5	1754448	32	40	1 1/4	1 1/2	9	3.7
605.596.00.5	1754456	32, 40	40	1 1/2	1 1/2	9.4	4.1
606.595.00.5	1754457	40	50	1 1/2	1 3/4	11.2	5.5
606.596.00.5	1754465	40, 50	50	2	2	10.9	4.8
607.595.00.5	1754466	50	63	2	2 3/4	12.4	3.4