



Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- Puristamattomana vuotava liitos
- Liitinmutteri messinkiä
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristus päät läpikuultavilla suojahuilla

- Tasotiiviste kuitukomposiittimateriaalista

TEKNISET TIEDOT

Materiaali Tykkipronssi / lyijytön piipronssi

TIEDOT

- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Tuotenro	DN	d, ø mm	G	di, ø mm	L cm	I cm	Z cm	LVlnro.
601.579.00.5	12	16	3/8	11	5.2	4.6	2.1	
601.582.00.5	12	16	1/2	11	5.2	4.4	1.9	1754620
601.583.00.5	12	16	3/4	17	4.9	3.9	1.4	1754628
601.584.00.5	12	16	1	21	5.2	4	1.4	1754636
601.581.00.5	12	16	1 1/8	24	5.2	4	1.4	

Tuotenro	DN	d, ø mm	G "	di, ø mm	L cm	I cm	Z cm	LVI nro.
602.579.00.5	15	20	3/8	11	5.5	4.8	2.1	
602.582.00.5	15	20	1/2	11	5.6	4.9	2.2	1754621
602.583.00.5	15	20	3/4	17	5.2	4.3	1.3	1754629
602.584.00.5	15	20	1	21	5.6	4.1	1.5	1754637
602.581.00.5	15	20	1 1/8	24	5.5	4.3	1.5	
602.586.00.5	15	20	1 1/4	27	5.5	4.4	1.7	1754645
602.585.00.5	15	20	1 1/2	32	5.7	4.4	1.7	1754653
603.582.00.5	20	26	1/2	11	6.3	5.5	2.4	1754622
603.583.00.5	20	26	3/4	17	6.2	5.4	2.3	1754630
603.584.00.5	20	26	1	21	5.6	4.8	1.5	1754638
603.586.00.5	20	26	1 1/4	27	6	4.9	1.8	1754646
603.585.00.5	20	26	1 1/2	32	6.2	4.9	1.7	1754654
603.587.00.5	20	26	2	42	6.3	5	1.8	1754662

Tuotenro	DN	d, ø mm	G "	di, ø mm	L cm	I cm	Z cm	LVI nro.
604.583.00.5	25	32	3/4	17	6.1	5.3	2.5	1754631
604.584.00.5	25	32	1	21	6.7	4.8	2.9	1754639
604.586.00.5	25	32	1 1/4	27	5.9	4.5	1.6	1754647
604.585.00.5	25	32	1 1/2	32	5.8	4.6	1.7	1754655
604.581.00.5	25	32	2	42	6	4.6	1.8	1754663
605.589.00.5	32	40	1 1/4	27	7.6	6.5	3.1	1754648
605.585.00.5	32	40	1 1/2	32	6.5	5.2	1.8	1754656
605.581.00.5	32	40	2	42	6.6	5.2	1.9	1754664
605.582.00.5	32	40	2 1/4	42	6.7	5.2	1.9	
606.585.00.5	40	50	1 1/2	32	8.2	7.1	3.3	1754657
606.580.00.5	40	50	1 3/4	36	8.1	7.3	3.4	1754649
606.581.00.5	40	50	2	42	6.8	6	2.1	1754665
606.582.00.5	40	50	2 1/4	42	7.3	5.9	2.1	

Tuotenro	DN	d, ø mm	G "	di, ø mm	L cm	I cm	Z cm	LVI nro.
606.583.00.5	40	50	2 3/8	52	7.4	5.9	2.1	
606.584.00.5	40	50	2 3/4	63	7.5	6.8	2.1	
607.581.00.5	50	63	2	42	11.5	10.3	3.6	1754666
607.583.00.5	50	63	2 3/8	52	11.5	10.3	3.6	
607.587.00.5	50	63	2 1/2	54	11.5	10.3	3.6	1754674
607.584.00.5	50	63	2 3/4	63	10.6	9	2.3	