



T-yhde 90°

Varustettu sisäänrakennetuilla putkikiristimillä

- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- 10 baaria kaasu / 16 baaria vesi
- 4 mm hitsausnastat
- Hitsauspurseen indikaattorit visuaaliseen tarkastukseen

d (mm)	Koodi	SP	Paino (kg)	d1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	z1 (mm)	H (mm)
20	753 211 606	1	0,085	35	88	32	11	92	67
25	753 211 607	1	0,075	35	90	32	11	92	70
32	753 211 608	1	0,118	44	102	34	15	100	74
40	753 211 609	1	0,175	54	119	39	21	114	82
50	753 211 610	1	0,252	66	135	42	24	126	90
63	753 211 611	1	0,407	81	151	46	28	150	102

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>