



Supistusliitin

- **PE 100 SDR 11** (ISO S5)
- 10 baaria kaasu / 16 baaria vesi
- 4 mm hitsausnastat
- Hitsauspurseen indikaattorit visuaaliseen tarkastukseen

d (mm)	d2 (mm)	Koodi	SP	Paino (kg)	d1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	z (mm)
90	63	753 901 831	1	0,385	113	146	63	47	36
110	63	753 901 832	1	0,644	140	184	71	58	55
110	90	753 901 833	1	0,700	138	173	73	63	38
125	90	753 901 836	1	0,891	152	180	79	61	40
160	90	753 901 839	1	1,600	202	227	90	72	65
160	110	753 901 864	1	1,783	202	226	90	71	65
180	125	753 901 865	1	2,340	225	254	96	78	80

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>