



Haarotussatula Topload haaraputki 90 - 125 mm

- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- 10 baaria kaasu / 16 baaria vesi
- Topload-haarotussatulan asennukseen tarvitaan työkalua no. 799.350.477 sekä hitsauskaapeleiden kulmaliittimiä (799.350.340)
- Sähköhitsattava haarotus sisäänrakennetulla putkikiristimellä
- Suojatut vastuslangat (ei väliainekosketusta)
- 4 mm hitsausnastat
- Hitsauspurseen indikaattorit visuaaliseen tarkastukseen

d (mm)	d1 (mm)	Koodi	SP	GP	Paino (kg)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	B (mm)	d2 (mm)	SDR putki
280	90	193 135 289	1	5	1,242	102	260	82	243	65	9-26
280	110	193 135 290	1	4	1,295	108	260	88	243	86	9-26
280	125	193 135 291	1	5	1,530	129	260	99	243	86	9-26
315 - 355	90	193 135 309	1	5	1,214	102	260	82	249	65	9-26
315 - 355	110	193 135 310	1	4	1,297	108	260	88	249	86	9-26
315 - 355	125	193 135 311	1	4	1,530	129	260	99	249	86	9-26
400	90	193 135 329	1	5	1,022	102	260	82	256	65	9-26
400	110	193 135 330	1	4	1,116	108	260	88	256	86	9-26
400	125	193 135 331	1	4	1,369	129	260	99	256	86	9-26
450	90	193 135 339	1	5	1,022	102	260	82	256	65	9-26
450	110	193 135 340	1	4	1,116	108	260	88	256	86	9-26
450	125	193 135 341	1	4	1,369	129	260	99	256	86	9-26
500 - 630	90	193 135 159	1	5	1,086	102	260	82	263	65	9-26
500 - 630	110	193 135 160	1	5	1,159	108	260	88	263	86	9-26
500 - 630	125	193 135 161	1	4	1,388	129	260	99	263	86	9-26

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>