



L = length / Länge

Sähköhitsattava haaroitussatula ELGEF Plus PE100 d63-400mm / SDR11 / uusi versio

- 10 baaria kaasu / 16 baaria vesi
- Toimitetaan täydellisenä alaosan kanssa
- 4 mm hitsausnastat
- Hitsauspurseen indikaattorit visuaaliseen tarkastukseen (varust. liikkeen rajoituksella)
- Kun satula yhdistetään modulaarisen järjestelmän muihin osiin, määräytyy SDR-yhteensopivuus porattavien T-yhteiden, porattavien venttiilien ja putkileikkurilla varustettujen hitsauspäiden perusteella.

Topload: toimitetaan ilman alaosaa, jolloin satulan voi kiinnittää Topload-satulan tavoin (tällöin tarvitaan työkalua no. 799.350.475)

* Kehitysvaiheessa, myynti alkaa Q4/2021

#	d (mm)	d1 (mm)	DN (mm)	PN (bar)	SDR	Koodi	Paino (kg)	L (mm)	SDR putki
	63	63	50	16	11	193 137 037	0,325	164	9 - 11
	75	63	65	16	11	193 137 047	0,455	164	9 - 11
	90	63	80	16	11	193 137 057	0,415	164	9 - 11
	110	63	100	16	11	193 137 067	0,458	164	9 - 17.6
	125	63	100	16	11	193 137 077	0,502	164	9 - 17.6
	140	63	125	16	11	193 137 087	0,523	164	9 - 17.6
	160	63	150	16	11	193 137 097	0,493	164	9 - 17.6
	180	63	150	16	11	193 137 107	0,600	164	9 - 26
	200	63	200	16	11	193 137 117	0,634	164	9 - 26
	225	63	200	16	11	193 137 127	0,618	164	9 - 26
	*	250	250	16	11	193 137 137	0,627	164	9 - 26
Topload	*	280	250	16	11	193 137 147	0,359	164	9 - 26
Topload	*	315 - 355	300 - 350	16	11	193 137 157	0,373	164	9 - 26
Topload	*	400	400	16	11	193 137 177	0,356	164	9 - 33

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>