

Roth Compact® Primer

Kuvaus

Roth Compact® Primer on sementtipohjainen, kuituvahvistettu ja erittäin joustava pohjustusaine. Se takaa hyvän tarttuvuuden Roth Compact®-alumiinilevyyn, kun halutaan päällystää järjestelmä esim. klinkkereillä/laatoilla. Sitä voidaan käyttää myös muiden laattaliimojen ja itse-tasoittuvien lattiatasoitteiden kanssa.

Tekniset tiedot

Sekoitusuhde:	2,5 litraa vettä/10 kg
Sekoitus aika:	2 minuuttia
Menekki:	1,0 - 1,5 kg/m ²
Kerroksen paksuus:	1 mm
Kuivumisaika:	3 tuntia jos +18°C ja 50% ilmankosteus
Käyttölämpötila:	+6 ja +25°C välillä
Koostumus:	Osittain juokseva
Tarttuvuus alumiiniin:	> 1,0 MPa
Työstöaika:	20 minuuttia
Kävelykuiva:	n. 3 tunnin kuluttua

Säilytys

Säilytettävä kuivassa. Käytettävä 12 kk sisällä valmistuspäivämäärästä.
LVI-nro: 2070664

VAROITUS

Sisältää sementtiä.
Ärsyttää ihoa.
Ärsyttää vakavasti silmiä.
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
Älä hengitä pölyä.
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/suojalaseja/kasvosuojainta.
Jos kemikaalia joutuu silmiin: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, mikäli mahdollista, ja jatka huuhtomista. Hakeudu lääkäriin, mikäli ärsytys jatkuu pesun jälkeen. Toistuva altistuminen voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi. Hukkaa ja likaa on vältettävä. Sisältö/pakkaus viedään keräyspisteisiin tai jäteasemille alueellisia ja keräyspistekohtaisia ohjeita noudattaen.

SÄILYTETTÄVÄ LASTEN ULOTTUMATTOMISSA.

