



PEXFLEX PLUS PN6 DUO ERISTETTY LÄMPÖPUTKI

3011183

Lämminvesiputki PexFlex PLUS 32+32/125 mm DUO PN6

Tuotekuvaus

PexFlex Plus on tunnettu helposta asennettavuudestaan. Putken korrugoitu suojakuori ja pehmeävahtoinen polyuretaani muodostavat tuotteelle erittäin taipuisan rakenteen. Vuodesta 2019 alkaen tuotetta on kehitetty siten, että suojakuoren ja polyuretaanin väliin on asennettuna kitkapintaa vähentävä XPE-solumattokerros, joka antaa tuotteelle n. 40 % enemmän taipuisuutta. Tuotteiden kestävä rakenne sekä turvallinen ja helppo asennettavuus takaavat linjastoille jopa 50 vuoden laskennallisen käyttöiän.

Tekniset tiedot

Tiedot

Putken tyyppi	Lämpöjohto
Koko	32 + 32 /125 mm
Virtausputki	2 x 32 x 2,9 mm
Paino	1,8 kg/m
Kieppipituus	340 m
Taivutussäde	0,6 m
Paineluokka	PN6
U-arvo	0,2119 W/mk
Ympäristösertifikaatti	Byggvarubedomningen
Takuu	5 vuotta

Virtausputki

Virtausputki

Virtausputken materiaali	PE-Xa
Hyväksynnät PE-Xa	DIN 16892, DIN 16893
SDR	11
Hetkellinen lämpötilan kesto	95 °C
Jatkuva lämpötilan kesto	85 °C
Happidiffuusiosuojattu	Kyllä
Virtausputken väri	Punainen

Eriste

Eristemateriaali	SuperFoam-polyuretaani
Hyväksynnät eriste	EN 15632
Lambda-arvo	0,0219 W/mK
CFC-vapaa	Kyllä

Suojakuori

Suojaputken materiaali	HDPE
UV-suojaus	Kyllä
Alumiinifolio suojakuoren alla	DIN 4726
Korrugoitu	Kyllä



