



## PEXFLEX PLUS PN10 UNO ERISTETTY KÄYTTÖVESIPUTKI

**3011191**

Käyttövesiputki PexFlex PLUS 40/125 mm UNO PN10

### Tuotekuvaus

PexFlex Plus on tunnettu helposta asennettavuudestaan. Putken korrugoitu suojakuori ja pehmeävahtoinen polyuretaani muodostavat tuotteelle erittäin taipuisan rakenteen. Vuodesta 2019 alkaen tuotetta on kehitetty siten, että suojakuoren ja polyuretaanin väliin on asennettuna kitkapintaa vähentävä XPE-solumattokerros, joka antaa tuotteelle n. 40 % enemmän taipuisuutta. Tuotteiden kestävä rakenne sekä turvallinen ja helppo asennettavuus takaavat linjastoille jopa 50 vuoden laskennallisen käyttöiän.

## Tekniset tiedot

### Tiedot

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Putken tyyppi          | Käyttövesiputki     |
| Koko                   | 40 /125 mm          |
| Virtausputki           | 40 x 5,5 mm         |
| Paino                  | 1,3 kg/m            |
| Kieppipituus           | 340 m               |
| Taivutussäde           | 0,6 m               |
| Paineluokka            | PN10                |
| U-arvo                 | 0,1353 W/mk         |
| Ympäristösertifikaatti | Byggvarubedömningen |
| Takuu                  | 5 vuotta            |

### Virtausputki

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Virtausputken materiaali</b> | PE-Xa                                      |
| <b>Virtausputki</b>             |                                            |
| <b>Hyväksynät PE-Xa</b>         | Insta Cert nro. 5081, DIN 16892, DIN 16893 |
| <b>SDR</b>                      | 7.4                                        |
| <b>Virtausputken väri</b>       | Valkoinen                                  |

#### Eriste

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| <b>Eristemateriaali</b>  | SuperFoam-polyuretaani |
| <b>Hyväksynät eriste</b> | EN 15632               |
| <b>Lambda-arvo</b>       | 0,0227 W/mK            |
| <b>CFC-vapaa</b>         | Kyllä                  |

#### Suojakuori

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| <b>Suojaputken materiaali</b>         | HDPE     |
| <b>UV-suojaus</b>                     | Kyllä    |
| <b>Alumiinifolio suojakuoren alla</b> | DIN 4726 |
| <b>Korrugoitu</b>                     | Kyllä    |

