

Kipsilevyankkuri HM (S= ruuvi, WH= kulmakoukku)

Metallinen kipsilevyankkuri erityyppisille kipsi- ja kuitukipsilevyille.
Kipsilevyankkuri sisältää metrisen ruuvin.
Ankkuri asennetaan erillisen asennustyökalun avulla.

Tekniset tiedot



↑ HM

RUUVILLA TAI KULMAKOUKULLA

Materiaali: Metalli

Korroosioluokka: C1



Tuote	Arn	Varastoidaan FIWE Saksa	Pora Ø mm	Kiinnikkeen pituus mm	Levypaksuus mm	Max. hyötypituus mm	Ruuvi mm	Pkt / tukkupakkaus	Kpl / paketti
HM 4 x 32 S K NV	98453		8	32	3 - 13	16	M4 x 40	5	2
HM 4 x 45 S K NV	49392		8	45	16 - 23	17	M4 x 52	5	4
HM 4 x 54 S K NV	49416		8	54	26 - 34	17	M4 x 61	5	4
HM 5 x 37 S K NV	90927		10	37	6 - 15	19	M5 x 45	5	4
HM 5 x 52 S K NV	90928		10	52	7 - 21	24	M5 x 60	5	4
HM 5 x 65 S K NV	90930		10	65	20 - 34	24	M5 x 73	5	4
HM 6 x 37 S K NV	90931		12	37	6 - 15	14	M6 x 45	5	4
HM 6 x 52 S K NV	90932		12	52	7 - 21	24	M6 x 60	5	4
HM 4 x 32 WH K NV kulmakoukulla	522361		8	32	3 - 13	–	M4 x 49	5	4
HM 5 x 37 WH K NV kulmakoukulla	90925		10	37	6 - 15	–	M5 x 59	5	4
HM 5 x 65 WH K NV kulmakoukulla	90926		10	65	20 - 34	–	M5 x 86	5	4

Kipsilevyankkuri DuoHM (S= ruuvi)

Nailonista ja metallista valmistettu kipsilevyankkuri erityyppisille kipsi- ja kuitukipsilevyille.
Ankkurissa on mukana metrisen ruuvien erilaisten esineiden kiinnitykseen.
Erittäin helppo asentaa porattuun reikään, erillistä asennustyökalua et tarvita.
Samaa ankkuria voidaan käyttää sekä yksi- että kaksikerroksisille kipsilevyille.

Tekniset tiedot



↑ DuoHM

Materiaali: Nailon/metalli

Korroosioluokka: C1 (ruuvilla)



Tuote	Arn	Varastoidaan FIWE Saksa	Pora Ø mm	Kiinnikkeen pituus mm	Levypaksuus mm	Max. hyötypituus mm	Ruuvi mm	Kanta	Pkt / tukkupakkaus	Kpl / paketti
DuoHM 4 x 55 S TX K NV	572914		8	55	9,5 - 30	10	M4 x 70	TX 20	5	4
DuoHM 5 x 55 S TX K NV	572915		10	55	9,5 - 30	10	M5 x 70	TX 25	5	4
DuoHM 6 x 55 S TX K NV	572916		12	55	9,5 - 30	10	M6 x 70	TX 30	5	4

UUTUUS
LANSEERATAAN
SYYSKUU 2023

2K
Technology

16