



Tekniset tiedot

Tangit M 4082 Tiivisteletku

I. Materiaali

Tuotteen nimi:

Tangit M 4082 Tiivisteletku

Materiaalityyppi:

Polyakrylaatti

Käyttötarkoitus:

Kestävien tiivisteiden tuottaminen paineenalaisen veden estämiseksi laajentuvan Tangit M 3000 -hartsin kanssa seuraavissa kohteissa:

- kaasu- ja vesiputkiston talohaarat
- seinäkanavat viemäriputkille
- seinäkanavat kaapeleihin

Pakkaus:

1 tiivisteletku

Pituus: 80 cm
Halkaisija: 2 cm

Toimitusyksikkö:

1 tiivisteletku

(soveltuu myös PE-pintoihin)

II. Erityisominaisuudet

- Helppokäyttöinen
- Laajenee altistuessaan vedelle ja tarjoaa kestäväen suojan paineenalaisen veden varalta
- Biologisesti hajoamaton (DIN V 54900-2 ja ISO/DIN 14853)
- Hyväksytty lämpötiloihin -18 °C - +40 °C
- Lyhytaikainen altistuminen mahdollinen jopa +80 °C lämpötilalle
- Pohjavesi ei vaikuta tuotteen tehoon
- Letkun muoto mukautuu kaikkiin ympäristöihin
- Sopii leveydeltään 8 - 15 mm rakoihin ja putken halkaisijoihin 40 - 90 mm
- Vanhenemisen kestävä

Tekniset tiedot

Raaka-ainepohja:

Polyakrylaatti

Paisuntasuhde:

Kolminkertainen tilavuus 20 minuutin kuluttua

Lämmönsieto:

-18 °C - +40 °C; lyhytaikainen altistuminen mahdollinen jopa +80 °C lämpötilalle.

III. Käyttöohje

Päällystä ympärillä olevat tiilimuuraukset (tiivisteletkuun saakka) vettä hylkivällä tiivistävällä primerillä ennen asentamista.

Kääri Tangit-tiivisteletku M 4082 putkiston talohaarojen tai putkien ympärille vähintään kolme kertaa. Paina sitten tiivisteletku renkaanmuotoisen aukkoon (välyys) niin, että koko tila täyttyy..

Tiivisteletkun tulee olla n. 50 mm päässä ulkoseinästä.

Käytä kumisia keskitysrenkaita tai muottimallia (kuuluu toimituspakkaukseen) laajentuvan Tangit M 3000 -hartsin ruiskuttamiseksi rakoihin. Tiivisteletku tulee asentaa kokonaan laajentuvaan hartsin molemmilla puolilla.

Jos putken halkaisijat ja raon leveydet ovat suuremmat, käytä useita Tangit M 4082 - tiivisteletkuja välyksien tiivistämiseksi kokonaan. Letkut voidaan kääriä tiivistettävien putkien ympärille useita kerroksia.

Varmista vähintään 3 käärettä ja paina tiivisteletkut hyvin renkaanmuotoiseen aukkoon.

IV. Erityiset ohjeet

Varastointi:

Säilytä kuivassa ja suojassa valolta.

Säilyvyysaika:

Rajoittamaton.

Hävittäminen:

Hävitä tai kierrätä pakkausmateriaalit paikallisten soveltuvien määräyksien mukaisesti.

Internet:

www.tangit.com

Nämä tekniset tiedot perustuvat tämän hetkiseen tuntemukseemme ja kokemukseemme.



Huomaa:

Yllä olevat tiedot ovat ainoastaan yleisiä tietoja. Koska materiaalit ja olosuhteet voivat vaihdella käyttötarkoituksen mukaan ja emme voi talen vaikuttaa niihin, suosittelemme aina suorittamaan riittävät testit tuotteiden sopivuuden varmistamiseksi. Emme ota vastuuta erityisistä käyttöä koskevista tuloksista, jotka perustuvat tämän tiedotteen tietoihin ja ohjeisiin.

Henkel AG & Co. KGaA – 40191 Düsseldorf, Saksa